

Dynactive Floor

空

このフローリングを選んだ時から、こんな部屋にしたかった。
余計なものをなるべく置かずに、ソリッド感を味わい尽くす。

美しさと強さの
TOYOTEX



EX25 チーク



EX11 メイプル



EX12,EX22 オーク



EX13 チェリー



EX14,EX24 ウォールナット



EX15,EX25 チーク



EX16 ヒッコリー


性能

床暖房対応 ※1



下からの温度変化による木の膨張収縮などを抑え、熱によるトラブルが起きにくくなっています。

ホットカーペットOK



ホットカーペットを直接使用してもヒビ割れが起りにくい仕上げになっています。

ワックス不要




従来の木質フロアと比べて、すり傷が付きにくく、汚れが付きにくいような塗装をしたフロアです。基本的には乾拭きでワックス掛けは必要ありません。

すり傷が付きにくい



一般的な木質床材と比較して、すり傷がつきにくい塗装を施しています。

汚れを落としやすい




一般的な挽板商品に比べて、汚れを落としやすい塗装を施しています。

抗菌塗装




表面に抗菌処理を施しているため細菌の繁殖を抑え清潔に保ちます。


■平面図 (EX11~16)




■平面図 (EX22,24,25)



■断面図 (EX11~16)



■断面図 (EX22,24,25)



仕様

サイズ	12mm × 303mm × 1818mm	表面仕上	2mm無垢材挽き板
梱包入り数	1ケース 3枚(1.65㎡)入り	溝	R溝加工、1本溝(横溝あり)
下地	捨て貼り施工		R溝加工、2本溝(横溝あり)
基材	合板	塗装	ダイナミックコート

※1 小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプには使用できません。